

# Miniamoladora angular

## GA6040C

1.400 W • 150 mm • 4.000 – 9.000 min<sup>-1</sup>

Herramienta eficaz para cortar y rectificar, con velocidad ajustable

Miniamoladora angular de 1.400 W con un disco de 150 mm para un uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, excelente sistema de embrague SJS II para evitar golpes y velocidad regulable.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	4000 - 9000 min <sup>-1</sup>
Diámetro del disco	150 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	90 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	303 x 171 x 116 mm
Potencia máxima de salida	2100 W
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Super Joint System II desarrollado para una absorción eficaz de las vibraciones
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Velocidad variable
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas

Código EAN 0088381629232

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



## Accesorios opcionales

135110-5

Protector de disco sin herramientas



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



197610-3

Llave de tuerca 35



## OTROS

Despiece

