

Amoladora angular

GA9030R

2.400 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Herramienta de gran capacidad con empuñadura trasera ajustable y función anti-restart para cortar y rectificar

Una amoladora angular con función anti-restart para uso profesional intensivo. Potencia de 2.400 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Empuñadura lateral y cambio de disco sin herramientas. Empuñadura trasera giratoria.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2400 W
Velocidad sin carga	6600 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	68 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	6,5 - 8,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	503 x 250 x 140 mm
Potencia máxima de salida	4500 W

BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Superbrida: cambio de disco sin herramienta.
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Empuñadura lateral antivibraciones AVT.
- Caja de cambios extraíble y giratoria a 90°.
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Empuñadura lateral utilizable 3 x 90°

Código EAN 0088381605786

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122891-0

Protector de disco 230 mm



162264-5

Empuñadura antivibración



Accesorios opcionales

122913-6

Protector de disco 230 mm



162264-5

Empuñadura antivibración



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



194289-1

Protector de polvo



B-12712

Disco de diamante 230 mm, Quasar



B-13035

Disco de diamante Comet, 230 x



OTROS

Despiece

