

Amoladora recta

GD0601

400 W • 25.000 min⁻¹ • 6 mm

Herramienta compacta con interruptor deslizable

Una amoladora recta y ligera con una pinza de 6 mm y un interruptor deslizable. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 25.000 min⁻¹.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	400 W
Velocidad sin carga	25000 min ⁻¹
Capacidad de pinza	6 mm
Punto de rueda máx.	38 mm
Diámetro de sujeción del collar	35/43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L _{pA})	75 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	359 x 82 x 82 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	3,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Interruptor lateral para mayor comodidad del operador
- Empuñadura de pequeño diámetro para mayor comodidad

Código EAN 0088381078696

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

763620-8

Casquillo cónico 6 mm



763664-8

Tuerca de apriete 6 mm



781039-9

Llave fija 13



Accesorios opcionales

192985-5

Asa lateral



193011-3

Cono de pinza 3 mm



193012-1

Cono de pinza 6 mm



193141-0

Soporte



193143-6

Cono de pinza 1/4"



763620-8

Casquillo cónico 6 mm



763625-8

Casquillo cónico 6,35 mm



763627-4

Casquillo cónico 3 mm



763664-8

Tuerca de apriete 6 mm



763670-3

casquillo cónico 6 mm



781039-9

Llave fija 13



781203-2

Llave fija 13



781206-6

Llave fija 19



B-52722

Fresa T.C.T. 10 x 20 x 6 mm, Corte



B-52750

Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



B-52788

Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



B-52819

Muela TCT 10 x 25 x 6 mm,, Corte de



B-52847

Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



OTROS

Despiece

