

Amoladora recta

GD0811C

750 W • 1.800 – 7.000 min⁻¹ • 8 mm

Eficaz amoladora de troqueles

Amoladora recta con una pinza de 8 mm. Equipada con un sistema electrónico de velocidad constante y tecnología SJS. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas, con un bastidor largo que ofrece un buen alcance. La velocidad se puede ajustar entre 1.800 y 7.000 min⁻¹.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	750 W
Velocidad sin carga	1800 - 7000 min ⁻¹
Capacidad de pinza	8 mm
Punto de rueda máx.	50 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L _{pA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,8 - 2,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	390 x 75 x 88 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	89 dB(A)
Nivel de vibración, rectificado de superficies	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas

Código EAN 0088381682480

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

192985-5
Asa lateral



781203-2
Llave fija 13



781206-6
Llave fija 19



Accesorios opcionales

192985-5
Asa lateral



192988-9
Cono de pinza 8 mm



193011-3
Cono de pinza 3 mm



193012-1
Cono de pinza 6 mm



193141-0
Soporte



193143-6
Cono de pinza 1/4"



763645-2
Tuerca de apriete



781203-2
Llave fija 13



781206-6
Llave fija 19



OTROS

Despiece

