

Taladro combinado CXT®

HP332DSAE

12Vmax • 35 Nm • 0 – 1.500 min⁻¹

Taladro compacto con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional.

Taladro ligero con motor BL sin escobillas para atornillar y perforar con o sin percusión, dos configuraciones de potencia. Par máximo de 35 / 21 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Incluye dos baterías de 2,0 Ah y cargador rápido en un maletín PVC.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 450 / 1500 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	35 / 21 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Par máximo	38 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6750 / 22500 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en mampostería	8 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	28 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	28 mm
Capacidad de perforación broca de	28 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Extremadamente compacto gracias a un motor sin escobillas
- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga.

Código EAN 0088381809160

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346909-5
Gancho para cinturón



821661-1
Maletín PVC



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1021B (2x)
Batería CXT® 2,0 Ah



DC10SB
Cargador de baterías CXT®



Accesorios opcionales

346909-5
Gancho para cinturón



821661-1
Maletín PVC



OTROS

Despiece

