

Martillo ligero

HR2810T

800 W • para SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para SDS-PLUS. Adecuado para taladrado de impacto y sin tensión, además de astillado. Potencia de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1.100 min⁻¹ desde un interruptor. Energía de impacto de 2,9 J y rango de perforación óptimo de 8 - 20 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 28 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	800 W
Velocidad sin carga	0 - 1100 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 20 mm
Energía de impacto	2,9 J
Diámetro de perforación con broca TCT	80 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Embrague limitador de par diseñado para evitar daños en los engranajes
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Botón de bloqueo empotrado para uso continuo
- Medidor de profundidad para aumentar la consistencia de la perforación

Código EAN 0088381083843

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

194079-2 Portabrocas automático 13 mm, 1/2"		194080-7 Portabrocas para SDS-PLUS	
324219-0 Tope de profundidad		824789-4 Maletín PVC	

Accesorios opcionales

194079-2 Portabrocas automático 13 mm, 1/2"		324219-0 Tope de profundidad	
824789-4 Maletín PVC			

OTROS

Despiece 