

Sierra circular CXT®

HS301DSAE

12Vmax • 1.500 min⁻¹ • 85 mm

Pequeña sierra circular para uso ligero

Sierra circular de mano. Una velocidad de 1.500 min⁻¹, y un diámetro de hoja de 85 mm que ofrece una profundidad de corte máxima de 25,5 mm. La función de eliminación de polvo ayuda a mantener visible la línea de corte. Diámetro de la hoja de 85 mm, profundidad máxima de corte de 25,5 mm. Dos baterías de 2,0 Ah y un cargador en un maletín.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	1500 min ⁻¹
Max. Profundidad de corte a 90°	25,5 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	16,5 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Diámetro de la cuchilla	85 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	15 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,6 - 1,7 kg
Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- El soplador de polvo integrado despeja la línea de corte para una mayor precisión
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381805216

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

B-14607

Disco sierra circular , Standard T.C.T,



783202-0

Llave hexagonal 4mm



821663-7

Maletín PVC



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1021B

Batería CXT® 2,0 Ah



DC10SB

Cargador de baterías CXT®



Accesorios opcionales

164095-8

Guía paralela



783202-0

Llave hexagonal 4mm



821663-7

Maletín PVC



B-14607

Disco sierra circular , Standard T.C.T,



OTROS

Despiece

