

# Hidrolimpiadora

## HW151

2 500 W • 150 bar

**Potente y robusta Hidrolimpiadora para uso profesional o industrial**

Potente y robusta lavadora de alta presión con motor de 2.500 W y duradera bomba de tres cilindros con cigüeñal con 150 bares de presión para un óptimo rendimiento de limpieza. dos depósitos incorporados (1L) para detergentes que permiten el uso de dos productos diferentes. Las grandes ruedas facilitan su desplazamiento.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2500 W
Temperatura máxima del agua	50 °C
Presión máxima	150 bar
Presión de funcionamiento	140 bar
Manguera de presión, longitud	10 m
Cable de alimentación	5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	88 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	80,1 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	2,74 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	26,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	370 x 360 x 880 mm
Presión máxima de entrada	10 bar
Caudal máxima	8,3 L/min
Clase de protección internacional (IP)	IPX5

### Código EAN 4002829765012

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



### BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de parada total (TSS) enciende y apaga el motor cuando se acciona el gatillo de la lanza, lo que prolonga la vida útil del motor
- Ruedas con banda de rodadura de goma para un mejor transporte por terrenos irregulares hasta el lugar de trabajo
- Enrollador de manguera incorporado con mecanismo de bloqueo
- Para el equipamiento de serie, espacios de almacenamiento en el bastidor de la máquina.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ OTROS

Despiece

