

Pulidora para piedra con agua

PW5000CH

900 W • 100 mm • 2.000 – 4.000 min⁻¹

Una máquina ideal para el pulido de piedra

Con control de velocidad mediante dial de preajuste, arranque suave y protección contra sobrecarga. Tres agujeros de suministro alimentan a cada canal de la almohadilla de pulido, protegiendo la almohadilla del sobrecalentamiento y la obstrucción con polvo. Está diseñada ergonómicamente y proporciona un agarre suave.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---------------------------------|
| Potencia de entrada absorbida | 900 W |
| Velocidad sin carga | 2 000 - 4 000 min ⁻¹ |
| Diámetro de plato de lija | 100 - 125 mm |
| Nivel de potencia sonora (L _{WA}) | 96 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (L _{pA}) | 85 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso sin cable | 2,3 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 313 x 80 x 126 mm |
| Nivel de vibración, pulido de piedra | 5,0 m/s ² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), pulido de piedra | 1,5 m/s ² |
| Cable de alimentación | 5,0 m |

BENEFICIOS DE USUARIO

- Suministro de agua
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- Ajuste de la velocidad

Código EAN 0088381069106

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



417322-5

Protector para cabezal



743080-0

Lija de velcro 100 mm



781008-0

Llave fija



Accesorios opcionales

417322-5

Protector para cabezal



743080-0

Lija de velcro 100 mm



781008-0

Llave fija



781037-3

Llave 17 mm



OTROS

Despiece

