

Lijadora de disco

SA5040C

1.400 W • 125 mm

Potente lijadora para piedra y otras superficies

Lijadora angular para madera, piedra, y otras superficies. La electrónica mantiene una velocidad constante bajo carga. Función de arranque suave. Motor de 1.400 W y disco de 125 mm. Equipada con la eficaz tecnología antivibración SJSII.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	2000 - 7800 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro de la almohadilla de lijado	125 mm
Diámetro de plato de lija	125 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	87 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Dimensiones de producto (L x W x H)	315 x 115 x 121 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de	5,0 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- El sistema patentado Super Joint System de Makita protege la caja de engranajes y al operario del contragolpe.
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

Código EAN 0088381628228

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



453378-4

Tapa del cabezal



743060-6

Lija de velcro 115 mm



P-33358

Disco abrasivo 125 mm, 60G



Accesorios opcionales

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



162258-0

Empuñadura auxiliar



743060-6

Lija de velcro 115 mm



OTROS

Despiece

