

# Rozadora

## SG1251J

1.400 W • 125 mm • 6 – 30 mm

Ranuras libres de polvo y precisas en hormigón y ladrillos.

Una rozadora de 1.400 W con electrónica constante que corta ranuras precisas en hormigón y Ladrillos sin generar polvo. Dos discos diamante en funcionamiento simultáneo. Profundidad de corte máxima de 30 mm, con un ancho ajustable de 6 a 30 mm. Ruedas diamante incluidas.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	10000 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Anchura de corte	6 - 30 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	4,3 kg
Nivel de vibración, corte de hormigón	5,0 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de hormigón	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensiones de producto (L x W x H)	350 x 151 x 178 mm
Conexión de aspirador Ø entrada /	32/37 mm

**Código EAN 0088381682060**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



### BENEFICIOS DE USUARIO

- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**783204-6**

Llave hexagonal 6 mm



**838111-9**

MakPac (4) interior



**821552-6**

Maletín Makpac (4)



**B-12996 (2x)**

Disco de diamante Comet, 125 x



## Accesorios opcionales

**197610-3**

Llave de tuerca 35



**783204-6**

Llave hexagonal 6 mm



**821552-6**

Maletín Makpac (4)



**838111-9**

MakPac (4) interior



**B-12778**

Disco de diamante 125 mm, Comet



**B-12996**

Disco de diamante Comet, 125 x



**B-13091**

Disco de diamante 125 mm, Comet,



## OTROS

Despiece

