

Llave de impacto

TW0350

400 W • 1/2" • 350 Nm

Llave de impacto de alto par

Llave de impacto de 1/2" con un motor de 400 W y un par máximo de 350 Nm. Una herramienta fácil de usar para aplicaciones de alto par. Función reversible.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	400 W
Velocidad sin carga	0 - 2000 min ⁻¹
Máx. par de aprieta atornillador impacto	350 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M12 - M22
Impactos por minuto (IPM)	0 - 2000 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	1/2 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	104 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	96 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	3,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	283 x 87 x 233 mm
Potencia máxima de salida	350 W
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	11,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- La caja de engranajes de aluminio resistente a los impactos con funda de goma protege los engranajes metálicos y ofrece una mayor durabilidad.

Código EAN 0088381051309

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

213399-6

Junta tórica 25 mm



268057-9

Bulón 4



824702-2

Maletín PVC



Accesorios opcionales

821550-0

Maletín Makpac (2)



824702-2

Maletín PVC



OTROS

Despiece

