

Sellador de silicona LXT®

DCG180

18V • 300 / 600 / 800 ml

Sellador de silicona para cartuchos.

Sellador de silicona de uso profesional para silicona y adhesivos. Un dial de velocidad variable para ajustar el caudal. Un práctico gatillo para ajustar el caudal para adaptarse a la aplicación. Esta herramienta ligera y compacta es una opción ideal para calefactar y pegar.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería 18 V Tensión LXT \checkmark Diámetro interior 51 mm Velocidad en vacío mm/s 0 - 28 mm/s Capacidad de inmersión 214 / 350 mm Fuerza de empuje 5000 N Nivel de presión sonora (L_{pA}) ≤ 70 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)Nivel de vibración (3 ejes) $\leq 2,5 m/s^2$ Incertidumbre de vibración (Factor K) $1,5 m/s^2$ Peso de la herramienta con batería 2,1-3,0 kgDimensiones de producto (L x W x H) $404 \times 108 \times 281$

BENEFICIOS DE USUARIO

- Velocidad variable
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es

1,7 kg





Peso neto del producto

PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

196351-8

Set de portapistolas de calafateo A,

454226-0

Cono de la boquilla de la pistola de



821568-1

Maletín PVC



E-05658

Juego de rodilleras



OTROS

Despiece

