Taladro angular LXT®

DDA350

18V • 13,5 Nm • 0 – 1.800 min^{-1}

Taladro angular para espacios estrechos.

Taladro angular con una cabeza de 66 mm para acceder a espacios reducidos. Con un par máximo de 13,5 Nm. Capacidad de sujeción de 1,5 - 10 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 1800 min^{-1}
Máx. Diámetro de perforación en madera	25 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 10 mm
Longitud del ángulo	66 mm
Par Máx. (2. vel / 1. vel)	- / 13,5 Nm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	50 mm
Nivel de vibración, perforación en metal	≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s²
Nivel de presión sonora (L_{pA})	73 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El portabrocas de un solo manguito sin llave facilita la instalación y extracción de la broca con una sola mano
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

153489-2
Empuñadura completa 125 mm

450128-8
Funda para baterías, LXT®, 14,4V –

763174-5
Portabrocas

763415-9
Llave de mandril S10, 10 mm

821550-0
Maletín Makpac (2)

838040-6
Plástico Interior para Makpac (2)

OTROS

Despiece