

Taladro atornillador LXT®

DDF482Z

18V • 62 Nm • 0 – 1.900 min⁻¹

Potente taladro de uso general para atornillar y perforar.

Efficiente taladro con dos rangos de velocidad para atornillar y taladrar para uso profesional. Par máximo de 62 / 36 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



LXT **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tensión LXT | ✓ |
| Tensión nominal de la batería | 18 V |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Velocidad sin carga | 0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹ |
| Par de apriete máx. Duro/Blando | 62 / 36 Nm |
| Ajuste del par de embrague | 21 |
| Par máximo | 64 Nm |
| Máx. Diámetro de perforación en madera | 38 mm |
| Capacidad de perforación Madera (barrena) | 38 mm |
| Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada) | 60 mm |
| Máx. Diámetro de perforación en acero | 13 mm |
| Inserción directa | 1/2"-20UNF " |
| Capacidad del portabrocas | 1,5 - 13 mm |
| Nivel de presión sonora (L _{pA}) | 75 dB(A) |

Código EAN 0088381699013

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- La empuñadura de goma del mango garantiza un buen agarre de trabajo
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



766027-7

Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



784637-8

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



Accesorios opcionales

251314-2

Tornillo M4X12



346317-0

Gancho para cinturón



784637-8

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



D-72833

Estuche de brocas de metal HSS-Tin,



OTROS

Despiece

