

Taladro atornillador LXT®

DDF484Z

18V • 54 Nm • 0 – 2.000 min⁻¹

Potente taladro de uso general para atornillar y perforar.

Una eficiente herramienta con motor BL sin escobillas con dos rangos de velocidad para atornillar y taladrar para uso profesional. Par máximo de 54 / 30 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	54 / 30 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Par máximo	65 Nm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	79 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional

Código EAN 0088381826310

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2 Tornillo M4X12		346317-0 Gancho para cinturón	
784637-8 Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble			

Accesorios opcionales

D-72833 Estuche de brocas de metal HSS-Tin,		D-75421 Barrena 45 x 600 mm	
D-75443 Barrena 100 x 600 mm		D-75459 Barrena 130 x 600 mm	

OTROS

Despiece 