

Taladro atornillador LXT®

DDF485

18V • 50 Nm • 0 – 1.900 min⁻¹

Potente taladro de uso general para atornillar y perforar.

Potente taladro con motor BL sin escobillas con dos velocidades para atornillar y taladrar para uso profesional. Par máximo de 50 / 25 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	50 / 27 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	74 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), Taladrado	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,4 - 1,7 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

821550-0

Maletín Makpac (2)



837916-4

Plástico interior MakPac (2) interior



BL1820B

Batería LXT® 2,0 Ah



BL1830B

Batería LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Batería LXT® 4,0 Ah



BL1850B

Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B

Batería LXT® 6,0 Ah



E-08698

Juego de brocas de pala para



OTROS

Despiece

