

Taladro atornillador XGT®

DF002GZ

40Vmax • 64 Nm • 0 – 2.200 min⁻¹

Herramienta con motor BL sin escobillas extrafuerte para taladrar y atornillar con fuerza.

Una potente herramienta con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con dos configuraciones de potencia para uso profesional. Un alto par máximo de 64 / 30 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren alta potencia y par. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 600 / 0 - 2200 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	64 / 30 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Par máximo	70 Nm
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	51 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	78 dB(A)

Código EAN 0088381735810

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño compacto y ligero
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2 (2x)
Tornillo M4X12



346317-0
Gancho para cinturón



784637-8
Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



Accesorios opcionales

251314-2 (2x)
Tornillo M4X12



346317-0
Gancho para cinturón



412393-7 (2x)
Funda protectora para baterías XGT



784637-8
Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



821550-0
Maletín Makpac (2)



835V03-5
Plástico interior



D-72833
Estuche de brocas de metal HSS-Tin,



OTROS

Despiece

