Llave angular LXT®

DFL302FZ

14,4V • 3/8" • 16 – 30 Nm

Llave angular sin escobillas con velocidad ajustable para trabajos que requieren un par de torsión preciso

Llave angular sin escobillas de 14,4V con un cuadrado de 3/8 de inserción para trabajos de instalación industrial. El rango de fijación es de 16 - 30 Nm y la precisión es de +/- 7%. Luz de indicación para estado de fijación. Velocidad del motor ajustable: 70 - 230 min^{-1}. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos. "



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	14,4 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	70 - 230 min^{-1}
Par de apriete máx. Duro/Blando	16,0 - 30,0 / 16,0 - 30,0 Nm
Precisión media (2s) de la medición de longitud	± 10%, Cm≥1.67
Inserción cuadradillo	3/8 "
Nivel de presión sonora (L_{pA})	≤ 70 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,0 - 2,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	520 x 74 x 98 mm
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Control de velocidad programable para trabajos de fijación en línea de montaje
- Parada automática al alcanzar el par de apriete requerido
- Alta precisión de par
- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
- Gatillo de un solo dedo para mayor comodidad y control
- Sistema de parada automática por reducción de batería
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Mango de diseño ergonómico con agarre seguro que proporciona más control y comodidad

Código EAN 0088381857208

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

OTROS

Despiece 