

# Atornillador LXT®

## DFS250Z

18V • 0 – 2.500 min<sup>-1</sup>

### Atornillador fiable con motor BL sin escobillas

Atornillador fiable con motor BL sin escobillas con auto-stop y start. Un diseño ergonómico y una empuñadura de goma que garantizan un buen agarre. Control preciso de la profundidad y una velocidad de 2 500 min<sup>-1</sup>, ajustable desde el interruptor. Equipado con un LED de luz. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Potencia máxima de salida	490 W
Velocidad sin carga	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	75 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	259 x 79 x 259 mm
Motor sin escobillas	✓

### Código EAN 0088381832960

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



### BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Se utiliza para tornillos hexagonales



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346317-0

Gancho para cinturón



784261-7 (2x)

Punta, PH2, 25 mm



## Accesorios opcionales

191L24-0

Set autoalimentado atornillado, 25-55



199155-7

Puntas, PH2, 130 mm, Ø 4 mm, 5



266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



P-06052

Punta, PH2, 25 mm, 10 pcs



## OTROS

Despiece

