

Atornillador LXT®

DFS251Z

18V • 0 – 2.500 min⁻¹

Atornillador fiable con motor BL sin escobillas. Tecnología Push and Drive.

Un atornillador sin escobillas pensado para tornillos Broca. La parada y el arranque automáticos, el diseño ergonómico y el mango de goma garantizan un buen agarre. Control preciso de la profundidad y una velocidad de 2 500 min⁻¹, ajustable desde el interruptor. Equipado con un LED de luz. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2500 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Nivel de presión sonora (L _{PA})	75 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	237 x 79 x 259 mm
Motor sin escobillas	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ajuste de profundidad
- Se utiliza para tornillos hexagonales
- Luz LED incorporada con función afterglow que ilumina el área de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381833110

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346317-0

Gancho para cinturón



346449-3

Gancho para el cinturón



784806-1

Llave de vaso magnética, 10 x 65



Accesorios opcionales

191L24-0

Set autoalimentado atornillado, 25-55



199155-7

Puntas, PH2, 130 mm, Ø 4 mm, 5



266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346317-0

Gancho para cinturón



346449-3

Gancho para el cinturón



784806-1

Llave de vaso magnética, 10 x 65



821550-0

Maletín Makpac (2)



837805-3

MakPac (2) interior



OTROS

Despiece

