

# Atornillador LXT®

## DFS452Z

18V • 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>

Atornillador con motor BL sin escobillas para tornillos de tabiquería seca

Atornillador para tornillos de tabiquería seca con un preciso interruptor con control de profundidad para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 4.000 min<sup>-1</sup>. Su diseño ergonómico garantiza un buen agarre. Control de velocidad variable. El atornillador tiene un LED. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Longitud de la punta de atornillar	25 mm
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	251 x 79 x 259 mm
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s <sup>2</sup>
Motor sin escobillas	✓

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Ajuste de profundidad
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381683623

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**197025-4**

Boquilla completa



**266622-8**

Tornillo cabeza plana M4x12

**346317-0**

Gancho para cinturón



**784261-7**

Punta, PH2, 25 mm

**784811-8**

Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"



## ■ Accesorios opcionales

**191L24-0**

Set autoalimentado atornillado, 25-55



**199155-7**

Puntas, PH2, 130 mm, Ø 4 mm, 5



**266622-8**

Tornillo cabeza plana M4x12



**821550-0**

Maletín Makpac (2)



**837805-3**

MakPac (2) interior



## ■ OTROS

Despiece

PDF