Ahoyadora BL 40Vmáx XGT® 200mm

DG002GZ

40Vmax • 0 – 1.500 min^{-1} • 55 / 136 Nm

Interruptor de inversión para extraer, en modo de "rotación inversa" barrenas atascadas en el suelo.

Tecnología ADT. Ofrece 1.500 rpm y cuenta con 2 velocidades variables para mayor versatilidad en la perforación. Inserción directa. Sin batería ni cargador en equipo básico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
Par Máx. (2. vel / 1. vel)	55 / 136 Nm
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	1,5 m/s^2
Peso neto del producto	6,1 kg
Peso de la herramienta con batería	6,8 - 8,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	842 x 605 x 194 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381783699

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

191P11-3
Set mango

783204-6
Llave hexagonal 6 mm

OTROS

Despiece