

Miniamoladora LXT®

DGA452

18V • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Limitador de corriente electrónico. Sistema anti-restart

Miniamoladora angular sin cable con voltaje de 18V.
Discos de amoladora angular estándar disponibles.
Diseño de cuerpo delgado para mayor comparación.
Función anti-restart.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de presión sonora (L _{pA})	79 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,0 - 2,3 kg
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Dimensiones de producto (L x W x H)	317 x 129 x 126 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	10,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

