

Miniamoladora LXT®

DGA452RME

18V • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Limitador de corriente electrónico. Sistema anti-restart

Miniamoladora angular sin cable con voltaje de 18V. Discos de amoladora angular estándar disponibles. Diseño de cuerpo delgado para mayor comparación. Función anti-restart. Incluye 2 baterías de 4.0Ah y un cargador rápido en un maletín de plástico.



LXT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Diámetro del disco	115 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	79 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,0 - 2,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	317 x 129 x 126 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381665193

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

A-80640

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



141257-5

Maletín PVC



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1840B (2x)

Batería LXT® 4,0 Ah



DC18RC

Cargador de baterías LXT®



Accesorios opcionales

141257-5

Maletín PVC



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



A-80640

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



OTROS

Despiece

PDF