

Miniamoladora LXT®

DGA511

18V • 125 mm • 3.000 – 8.500 min⁻¹

Arranque suave, velocidad variable e indicador de carga de la batería

Miniamoladora angular sin escobillas con un disco de 125 mm para un uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT. Velocidad ajustable y sistema inalámbrico de autoarranque AWS para la extracción de polvo.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR
EXTRA PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	3000 - 8500 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	29 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	82 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,3 - 3,0 kg
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Dimensiones de producto (L x W x H)	382 x 140 x 145

BENEFICIOS DE USUARIO

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

122911-0

Protector de disco 115 mm



123145-8

Protector de disco sin herramientas,



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



196845-3

Tapa de recogida de polvo 125 mm,



B-13091

Disco de diamante 125 mm, Comet,



BL1820B

Batería LXT® 2,0 Ah



BL1830B

Batería LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Batería LXT® 4,0 Ah



BL1850B

Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B

Batería LXT® 6,0 Ah



OTROS

Despiece

