

### Amoladora recta LXT®

## **DGD800**

18V • 26,000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

Herramienta de marco largo para desbarbar y rectificar

Amoladora ligera con una pinza de 6 mm. Esta amoladora es adecuada para el esmerilado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas y el acabado de puertas metálicas. Alcanza una alta velocidad de 26.000 min<sup>-1</sup>.



### **LXT**

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tensión nominal de la batería 18 V Tensión LXT  $\sqrt{}$ Velocidad sin carga 26000 min-1 Capacidad de pinza 6 mm Punto de rueda máx. 36 mm Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR) Nivel de vibración, rectificado de 5.5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K),

1,5 m/s<sup>2</sup> rectificado de superficies

Nivel de presión sonora (LDA) 72 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) Dimensiones de producto (L x W x H)

402 x 82 x 118 mm Peso de la herramienta con batería 1,7 - 2 kg

#### **BENEFICIOS DE USUARIO**

- Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es



3 dB(A)



# **PRODUCTOS RELACIONADOS**

#### Accesorios opcionales

192985-5

Asa lateral

450128-8

Funda para baterías, LXT®, 14,4V -

781039-9

Llave fija 13

821550-0

Maletín Makpac (2)

837806-1

MakPac (2) interior



OTROS

Despiece

