

Taladro combinado LXT®

DHP458RTJ

18V • 91 Nm • 0 – 2.000 min⁻¹

Robusto taladro combinado para atornillar y taladrar con fuerza.

Potente taladro para atornillar y taladrar profesionalmente con o sin percusión. Dos ajustes de potencia. Par máximo de 91 / 58 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren gran potencia y par. Luz LED integrada. Incluye 2 baterías de 5,0Ah y un cargador rápido en un maletín Makpac.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 400 / 2000 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	91 / 58 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Par máximo	110 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6000 / 30000 min ⁻¹
Capacidad de perforación Madera (barrena)	50 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación broca de	40 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Indicador del nivel de batería
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381815024

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122576-8

Tope de profundidad



123257-7

Asa lateral



346317-0

Gancho para cinturón



452947-8

Portapuntas



763252-1

Portabrocas automático



784637-8 (2x)

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



821550-0

Maletín Makpac (2)



837916-4

Plástico interior MakPac (2) interior



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x)

Batería LXT®, 5,0 Ah



DC18RC

Cargador de baterías LXT®



Accesorios opcionales

122576-8

Tope de profundidad



450128-8

Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



452947-8

Portapuntas



763252-1

Portabrocas automático



821550-0

Maletín Makpac (2)



OTROS

Despiece

