

Taladro combinado LXT®

DHP485RTJ

18V • 50 Nm • 0 – 1.900 min⁻¹

Potente taladro de impacto con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.

Un eficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos configuraciones de potencia. Par máximo de 50 / 27 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Incluye dos baterías de 5.0Ah y un cargador rápido en un maletín Makpac.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	50 / 27 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Par máximo	60 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	38 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación broca de	38 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado

Código EAN 0088381866286

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2

Tornillo M4X12



346317-0

Gancho para cinturón



450128-8

Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



784637-8

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



821550-0

Maletín Makpac (2)



837916-4

Plástico interior MakPac (2) interior



■ BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x)

Batería LXT®, 5,0 Ah



DC18RC

Cargador de baterías LXT®



■ Accesorios opcionales

450128-8

Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



766027-7

Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



821550-0

Maletín Makpac (2)



837916-4

Plástico interior MakPac (2) interior



D-72877

Estuche de brocas T.C.T, 5 pcs



E-11536

Juego de brocas T.C.T con inserción



■ OTROS

Despiece

PDF