

Taladro combinado LXT®

DHP487Z

18V • 40 Nm • 0 – 1.700 min⁻¹

Potente taladro de impacto con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.

Eficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos configuraciones de potencia. Par máximo de 40 / 23 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 500 / 1700 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	40 / 25 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Par máximo	40 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 7500 / 25500 min ⁻¹
Capacidad de perforación Madera (barrena)	36 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	35 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación broca de pala	36 mm
Capacidad de perforación de broca de	51 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Código EAN 0088381740333

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2
Tornillo M4X12



346317-0
Gancho para cinturón



784637-8
Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



Accesorios opcionales

251314-2
Tornillo M4X12



346317-0
Gancho para cinturón



346449-3
Gancho para el cinturón



450128-8
Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



763252-1
Portabrocas automático



784637-8
Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



D-46202
Set de brocas , 18 pcs



D-72861
Estuche de brocas para madera HSS



D-72877
Estuche de brocas T.C.T, 5 pcs



OTROS

Despiece

