

Taladro combinado LXT®

DHP490

18V • 0 – 1 900 min⁻¹ • 65 Nm

Taladro combinado compacto para trabajos versátiles.

Potente motor sin escobillas proporciona un par máximo de 65 Nm y una velocidad máxima sin carga de hasta 1900 rpm. La herramienta cuenta con modos para taladrar, taladrar con percusión y atornillar, con engranaje mecánico de 2 velocidades, 20 ajustes de par y gatillo de velocidad variable. Protección XPT y luz LED para un trabajo versátil.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Freno eléctrico	✓
Velocidad sin carga	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	50 / 27 Nm
Par máximo	65 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Impactos por minuto (IPM)	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación Madera	38 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Luz LED integrada con funciones de preiluminación y posiluminación para iluminar la zona de trabajo
- El gatillo de velocidad variable permite al operario ajustar la velocidad en función de los materiales o la aplicación
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

