

Martillo ligero LXT®

DHR182

18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Martillo ligero ligero y manejable con motor BL sin escobillas para uso profesional

Martillo ligero con motor BL sin escobillas con amortiguador de vibraciones AVT para brocas para SDS-PLUS. Se puede perforar con o sin impacto. Velocidad de funcionamiento ajustable 0-1350 min-1. Energía de impacto de 1,7J y la capacidad máxima en hormigón es de 18mm. El martillo está equipado con la función de auto-arranque AWS de vacío.



LXT **BL** **AVT** **AWS** **XPT**
MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Energía de impacto	1,7 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	5 - 8 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	18 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0 - 1350 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	91 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

183477-5

Grasa para taladros y martillos SDS



198362-9

Colector de polvo



198900-7

Dispositivo AWS



199596-7

Filtro HEPA



199664-6

Sistema de recogida de polvo



821552-6

Maletín Makpac (4)



839891-0

Plástico Interior (4)



BL1820B

Batería LXT® 2,0 Ah



BL1830B

Batería LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Batería LXT® 4,0 Ah



BL1850B

Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B

Batería LXT® 6,0 Ah



OTROS

Despiece

