

Martillo ligero LXT® DHR182

18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Martillo ligero ligero y manejable con motor BL sin escobillas para uso profesional

Martillo ligero con motor BL sin escobillas con amortiguador de vibraciones AVT para brocas para SDS-PLUS. Se puede perforar con o sin impacto. Velocidad de funcionamiento ajustable 0-1350 min-1. Energía de impacto de 1,7J y la capacidad máxima en hormigón es de 18mm. El martillo está equipado con la función de auto-arranque AWS de vacío.



LXT BL AVT AWS XPT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	\checkmark
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	\checkmark
Energía de impacto	1,7 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	3,2 - 10 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	18 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0 - 1350 min ⁻¹
Diámetro de perforación con broca TCT	35 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

183477-5

Grasa para taladros y martillos SDS

199596-7

Filtro HEPA

821552-6

Maletín Makpac (4)



198362-9

Colector de polvo



199664-6

Sistema de recogida de polvo



839891-0

Plástico Interior (4)



OTROS

Despiece

