Martillo ligero LXT®

DHR243

18V • SDS–PLUS • 24 mm • 2,0 J

Martillo ligero con motor BL sin escobillas, de tres modos, con portabrocas de cambio rápido

Martillo ligero con mango antivibratorio y portabrocas de cambio rápido que acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin esfuerzo, además de para el astillado. Rango de velocidad de 0 a 950 min-1. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en hormigón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Energía de impacto	2,0 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 16 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min^{-1}
Velocidad sin carga	0 - 950 min^{-1}
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Ajuste de cincel 40 veces
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

183477-5
Grasa para taladros y martillos SDS

194079-2
Portabrocas automático 13 mm, 1/2"

194080-7
Portabrocas para SDS-PLUS

199557-7
Filtro Hepa de repuesto

324219-0
Tope de profundidad

450128-8
Funda para baterías, LXT®, 14,4V –

821552-6
Maletín Makpac (4)

837649-1
MakPac (4) interior

A-68161
Raspador raspadora de suelo para

D-14093
Adaptador para SDS-PLUS -

P-05505
Puntero 250 mm

P-05511
Cincel plano, 20 x 250 mm

P-05527
Espátula 40 x 200 mm

P-25080
Escoplo para SDS-PLUS, 22 x 240

P-25096
Espátula dentada, para SDS-PLUS,

P-25105
Formones para SDS-PLUS, 20 x 170

P-25111
Formones para SDS-PLUS, 30 x 170

P-67745
Adaptador de brocas para SDS-

OTROS

Despiece