

## Martillo ligero LXT®

### DHR263

18V X2 • SDS-PLUS • 26 mm • 2,5 J

#### Martillo ligero profesional y robusto de tres modos

Martillo ligero con empuñaduras trasera y lateral antivibración, acepta brocas para SDS-PLUS. Dos baterías LXT® de 18V consiguen un voltaje de 36V. Adecuado para taladrado de impacto y sin esfuerzo y astillado. Rango de velocidad de 0 - 1 200 min<sup>-1</sup>. Energía de impacto de 2,5 J y capacidad de perforación máxima de 26 mm en hormigón.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Energía de impacto	2,5 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 18 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	26 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Velocidad sin carga	0 - 1250 min <sup>-1</sup>
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Portabrocas deslizante de un solo toque para un cambio de brocas rápido y sencillo
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

183477-5

Grasa para taladros y martillos SDS



## ■ OTROS

Despiece

