

Sierra de sable LXT®

DJR186Z

18V • 0 – 2.800 min⁻¹ • 32 mm

Eficaz sierra de sable básica

Sierra de sable para el corte sin chispas de metales y trabajos de demolición. Longitud de carrera de 32 mm y velocidad de carrera de 0 - 2.800 min⁻¹ con control continuo desde el interruptor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Golpes por minuto (SPM)	0 - 2800 min ⁻¹
Longitud de la carrera	32 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	255 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	130 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de tableros	13,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, corte de viga de madera	12,5 m/s ²
Incertidumbre de Vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño fino con empuñadura de goma para mayor comodidad
- Cambio de cuchillas y ajuste de zapatas sin herramientas
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381806640

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

B-05169

Sierra de sable 152 x 0,9 mm



B-05175

Sierra de sable 152 x 1,25 mm



Accesorios opcionales

B-55572

Sierra de sable 152 x 1,25 mm



B-55588

Sierra de sable 228 x 1,25 mm



B-55594

Sierra de sable 305 x 1,25 mm



821620-5

Maletín PVC



B-05169

Sierra de sable 152 x 0,9 mm



B-05175

Sierra de sable 152 x 1,25 mm



OTROS

Despiece

