

Kit Combo LXT® DLX2125TJ1

18V

Kit combo con amoladora angular y martillo combinado para uso profesional

Un kit combinado de dos piezas sin cable de 18 V para uso profesional. Incluye el martillo combinado DHR243 y la amoladora angular DGA504. También incluye dos baterías de 5,0 Ah y un cargador rápido en un maletín Makpac.



MODELOS EN KIT



**Miniamoladora LXT®
DGA504**



**Martillo ligero LXT®
DHR243**

Miniamoladora LXT®

DGA504

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar

Miniamoladora angular sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	90 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



Martillo ligero LXT®

DHR243

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Martillo ligero con motor BL sin escobillas, de tres modos, con portabrocas de cambio rápido

Martillo ligero con mango antivibratorio y portabrocas de cambio rápido que acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin esfuerzo, además de para el astillado. Rango de velocidad de 0 a 950 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Energía de impacto	2,0 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 16 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0 - 950 min ⁻¹
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Ajuste de cincel 40 veces
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.



PRODUCTOS RELACIONADOS EN KIT

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

821551-8
Maletín Makpac (3)



821552-6
Maletín Makpac (4)



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x)
Batería LXT®, 5,0 Ah



DC18RC
Cargador de baterías LXT®



Accesorios opcionales

122911-0
Protector de disco 115 mm



821551-8
Maletín Makpac (3)



123145-8
Protector de disco sin herramientas,



183477-5
Grasa para taladros y martillos SDS



821552-6
Maletín Makpac (4)



194079-2
Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



192227-7
Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



194080-7
Portabrocas para SDS-PLUS



194514-0
Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



195354-9
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



199557-7
Filtro Hepa de repuesto



196845-3
Tapa de recogida de polvo 125 mm,



199710-5
Protector de disco 125 mm



324219-0
Tope de profundidad



224415-9
Arandela centradora



450128-8
Funda para baterías, LXT®, 14,4V -



821551-8
Maletín Makpac (3)



821552-6
Maletín Makpac (4)



838175-3
MakPac (3) interior



837649-1
MakPac (4) interior



A-68161
Raspador raspadora de suelo para



B-14059
Espátula SDS-PLUS, 40 x 250 mm



D-14093
Adaptador para SDS-PLUS -



P-05505
Puntero 250 mm



P-05511
Cinzel plano, 20 x 250 mm



P-25080
Escoplo para SDS-PLUS, 22 x 240



 Accesorios opcionales

P-25096
Espátula dentada, para SDS-PLUS,



P-25105
Formones para SDS-PLUS, 20 x 170



P-25111
Formones para SDS-PLUS, 30 x 170



P-67745
Adaptador de brocas para SDS-



 OTROS - DGA504

Despiece



 OTROS - DHR243

Despiece

