

Kit combo LXT®, 18V **DLX2334T**

18V, LXT®

Taladro percutor y amoladora angular. El kit incluye dos baterías de 5,0 Ah y un cargador rápido.

DGA504Z + DHP485Z + 2 baterías 18V 5,0Ah + cargador rápido.



MODELOS EN KIT



Miniamoladora LXT®
DGA504



Taladro combinado LXT®
DHP485

Miniamoladora LXT®

DGA504

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar

Miniamoladora angular sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	90 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



Taladro combinado LXT®

DHP485

18V • 50 Nm • 0 – 1.900 min⁻¹

Potente taladro de impacto con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.

Un eficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos configuraciones de potencia. Par máximo de 50 / 27 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	50 / 27 Nm
Par máximo	60 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	38 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado



PRODUCTOS RELACIONADOS EN KIT

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x)

Batería LXT®, 5,0 Ah



DC18RC

Cargador de baterías LXT®



Accesorios opcionales

122911-0

Protector de disco 115 mm



821550-0

Maletín Makpac (2)



123145-8

Protector de disco sin herramientas,



837916-4

Plástico interior MakPac (2) interior



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



D-42204

Estuche de avellanadores 6 pcs



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



D-47363

Estuche de brocas Fostner, 5 pcs



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



196845-3

Tapa de recogida de polvo 125 mm,



199710-5

Protector de disco 125 mm



E-08698

Estuche de brocas de pala para



224415-9

Arandela centradora



821551-8

Maletín Makpac (3)



838175-3

MakPac (3) interior



OTROS - DGA504

Despiece



OTROS - DHP485

Despiece

