

Kit Combo LXT®, 18V DLX2550TJ

LXT®, 18V

Práctico kit con taladro combinado y atornillador de impacto. Incluye 3 baterías de 5,0 Ah y un cargador rápido. Se entrega en un maletín Makpac.



MODELOS EN KIT



**Taladro Combinado LXT®,
18V
DHP492**



**Atornillador de impacto
LXT®
DTD153**

Taladro Combinado LXT®, 18V

DHP492

18V • 130 Nm • 0 – 2.100 min⁻¹

Un potente taladro combinado sin escobillas para uso general, ideal para atornillar y taladrar.

Un taladro sin escobillas eficiente para atornillar y taladrar con o sin función de percusión, con dos ajustes de potencia. Par máximo de 130/65 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Un taladro de impacto sin escobillas potente y de uso general para atornillar y taladrar.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	130 / 65 Nm
Par máximo	141 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en mampostería	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	50 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm
Capacidad de perforación broca de	40 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Link a página de producto - www.makita.es



Atornillador de impacto LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3.400 min⁻¹

Atornillador de impacto extracompacto con motor BL sin escobillas.

Atornillador de impacto compacto y ligero con motor BL sin escobillas con una inserción de 1/4" hexagonal. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un par de apriete máximo de 170 Nm. Una práctica luz LED para una mayor iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 3400 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	170 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3600 min ⁻¹
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M16
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	107 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	96 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de	13,0 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La punta del tornillo se sujeta firmemente mediante un rápido golpe lateral.
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS EN KIT

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

821551-8
Maletín Makpac (3)

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (3x)
Batería LXT®, 5,0 Ah

DC18RC
Cargador de baterías LXT®

Accesorios opcionales

122576-8
Tope de profundidad

821551-8
Maletín Makpac (3)

821550-0
Maletín Makpac (2)

837670-0
MakPac (2) interior

E-13552
Set de puntas torsion Impact Black

821550-0
Maletín Makpac (2)

E-26179
Punta de tornillo de torsión forma C y

837916-4
Plástico interior MakPac (2) interior

D-75421
Barrena 45 x 600 mm

D-75443
Barrena 100 x 600 mm

D-75459
Barrena 130 x 600 mm

OTROS - DHP492

Despiece

OTROS - DTD153

Despiece