

Foco de trabajo sin cable LXT®

DML811

14,4V / 18V / 230 V • 1 800 lx • 3 000 lm

Foco de trabajo con 30 LEDs Blanco de luz diurna para iluminar las zonas de trabajo

30 LEDs y tres ajustes de brillo (750 - 1 500 - 3 000 lúmenes) hacen de este foco de trabajo una excelente opción para todo lugar que necesite ser iluminado. El color de los LEDs es el Blanco de la luz del día que es similar a la luz natural. funciona con Baterías de 14,4V / 18V LXT® o con CA.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	14,4 / 18 V
Tensión LXT	✓
Flujo luminoso	3000 / 1500 / 750 Lumen
Luminosidad	1800 / 800 / 350 lx
Potencia LED	30 x 1,05 W
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	2,5 / 5,5 / 11 h
Batería de uso continuo de 18 V / 6,0 Ah	3 / 7,5 / 13 h
Clase de protección internacional (IP)	IP65
Cable de alimentación	2,5 m
Peso de la herramienta con batería	4,1 - 4,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	249 x 302 x 271 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Temperatura de color	5000 K
Rango ángulo vertical	240 °

BENEFICIOS DE USUARIO

- Resistencia al polvo y al agua con certificación IP65 (sólo con alimentación de CC)
- El mando con función de memoria recuerda el ajuste de brillo de la última vez que se apagó, lo que permite al usuario no tener que volver a ajustar el brillo
- Cable de alimentación de AC desmontable (se puede guardar en la base del soporte cuando no se utiliza)
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381888288

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

GM00002127

Conector de red

Accesorios opcionales

BL1820B

Batería LXT® 2,0 Ah



BL1830B

Batería LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Batería LXT® 4,0 Ah



BL1850B

Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B

Batería LXT® 6,0 Ah



GM00002073

Trípode para DML809



GM00002127

Conector de red

GM00002287

Difusor de luz



OTROS

Despiece

