

Inflador LXT®

DMP180Z

18V • 8,3 mbar • 121 psi

Inflador a batería para, por ejemplo, llenar los neumáticos de coches y bicicletas

Bomba de aire de 18V deja de inyectar cuando se alcanza el nivel de presión de aire preseleccionado. El LED de luz facilita el trabajo con poca luz y el termostato protege la máquina del sobrecalentamiento. Incluye varias válvulas para el llenado de diferentes tipos de productos - balones de fútbol, neumáticos, etc. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.



LXT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Caudal máxima	12 L/min
Presión máxima	8,3 bar
Nivel de presión sonora (L _{pA})	73 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	3,6 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,4 - 1,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 80 x 174 mm
Longitud de la manguera	0,65 m

BENEFICIOS DE USUARIO

- Manómetro digital con retroiluminación para una mayor visibilidad
- La máquina se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión objetivo preestablecida
- Luz de trabajo LED para facilitar el manejo en la oscuridad
- El termostato protege la máquina del sobrecalentamiento
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381898263

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

TE00000333

Boquilla para inflador



TE00000592

Válvula para balones



TE00000594

Adaptador francés



TE00000597

Adaptador británico



Accesorios opcionales

TE00000333

Boquilla para inflador



TE00000592

Válvula para balones



TE00000594

Adaptador francés



TE00000597

Adaptador británico



OTROS

Despiece

