

Altavoz Bluetooth CXT® / LXT®

DMR203

12Vmax / 18V

Altavoz Bluetooth de alto rendimiento con pantalla para lugares de trabajo y ocio

Un altavoz de obra robusto y duradero con grado de protección IP65. Equipado con pantalla y ecualizador. Se pueden conectar hasta 10 altavoces a una fuente de audio. Funciona con Baterías CXT® y LXT® o con alimentación AC. Conectividad Bluetooth y AUX, además de un conector USB para cargar el teléfono. Sin batería, sin cargador en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	12 / 14,4 / 18 V
Batería CXT	✓
Tensión LXT	✓
Batería de uso continuo de 18V / 4,0 Ah	20 h
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	26 h
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	32 h
Clase de protección internacional (IP)	IP65
Peso de la herramienta con batería	2,7 - 3,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	217 x 206 x 199 mm
Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	13 h
Bluetooth	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Potencia de salida del altavoz 12Vmax	3,5 W
Potencia de salida del altavoz 18V	10 W

Código EAN 0088381895194

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Equipado con Bluetooth para conectar de forma inalámbrica tu dispositivo móvil y reproducir música
- Conector USB para cargar el teléfono.
- La toma AUX-IN permite conectar reproductores de audio personales
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

