

Sierra de banda LXT®

DPB183Z

18V • 0–3,2 m/s • 66 mm

Corte de metales seguro y sin chispas

Sierra a batería para corte de metales sin chispas. Capacidad de corte 66 x 66 mm. Motor sin escobillas con velocidad regulable 0-3,2 m/s. Bastidor de aluminio robusto y rígido a la torsión que garantiza una sierra recta.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	66 x 66 mm
Rapidez de la cuchilla	0 - 3,2 m/s
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	80 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de metal	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	3,6 - 3,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	392 x 174 x 242 mm
diámetro de la cuchilla	13 x 0,5 x 835 mm

Código EAN 0088381899697

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La electrónica de serie mantiene la velocidad constante incluso bajo carga.
- El gatillo de velocidad variable permite al operario ajustar la velocidad en función de los materiales o la aplicación
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Cortar metal rápidamente y sin chispas.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

783202-0

Llave hexagonal 4mm



B-40559

Sierra de banda, BiM, 13 x 0,5 x 835



Accesorios opcionales

194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



B-40543

Sierra de banda, BiM, 13 x 0,5 x 835



B-40559

Sierra de banda, BiM, 13 x 0,5 x 835



B-40565

Sierra de banda, BiM, 13 x 0,5 x 835



OTROS

Despiece

