

Sierra circular LXT®

DSS610

18V • 3.700 min⁻¹ • 165 mm

Sierra profesional eficiente y compacta

Una eficiente sierra circular sin cable para madera. Admite discos de 165 mm de diámetro que alcanzan una profundidad de corte máxima de 57 mm. El aire de ventilación es guiado a través de la parte frontal para mantener la línea de corte clara y un LED de luz ofrece iluminación adicional.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Max. Profundidad de corte a 90°	57 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	40 mm
Max. Profundidad de corte a 50°	36 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 / 50 °
Velocidad sin carga	3700 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	91 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	3,0 - 3,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	347 x 202 x 228 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

BENEFICIOS DE USUARIO

- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- Diseño compacto y ligero
- Conexión de extracción de polvo extraíble
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

B-32910

Disco sierra circular T.C.T, 165 x 20



B-57336

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



B-62985

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



E-12217

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



E-12223

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



■ OTROS

Despiece

