

Sierra circular LXT®

DSS610Z

18V • 3.700 min⁻¹ • 165 mm

Sierra profesional eficiente y compacta

Una eficiente sierra circular sin cable para madera. Admite discos de 165 mm de diámetro que alcanzan una profundidad de corte máxima de 57 mm. El aire de ventilación es guiado a través de la parte frontal para mantener la línea de corte clara y un LED de luz ofrece iluminación adicional.



LXT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	3700 min ⁻¹
Max. Profundidad de corte a 90°	57 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	40 mm
Max. Profundidad de corte a 50°	36 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 - 50 °
Diámetro de la cuchilla	165 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 mm
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El soplador de polvo integrado despeja la línea de corte para una mayor precisión
- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- Diseño compacto y ligero
- Conexión de extracción de polvo extraíble
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381657266

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

164095-8

Guía paralela



419283-5

Boquilla de polvo Ø 25 / 31 mm.



783203-8

Llave hexagonal 5 mm



B-09173

Hoja de sierra circular, Specialized



Accesorios opcionales

196664-7

Set de guías de biselado



419283-5

Boquilla de polvo Ø 25 / 31 mm.



821551-8

Maletín Makpac (3)



837642-5

MakPac (3) Interior



B-09173

Hoja de sierra circular, Specialized



B-32960

Disco sierra circular , Specialized



OTROS

Despiece

