

Atornillador de impacto LXT®

DTD152

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2.900 min⁻¹

Atornillador de impacto con motor BL sin escobillas.

Llave de impacto compacta y ligera con una inserción de 1/4" hexagonal. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un par de apriete máximo de 165 Nm, adecuado para una conducción rápida. Una práctica luz LED para una mayor iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 2900 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	165 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	104 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), Perno de fijación	10,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,3 - 1,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	137 x 79 x 238 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

E-13552

Set de puntas torsion Impact Black



■ OTROS

Despiece

