

Atornillador de impacto LXT®

DTD154Z

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3.600 min⁻¹

Atornillador de impacto extracompacto con motor BL sin escobillas con 3 ajustes de potencia.

Atornillador de impacto compacto y ligero con motor BL sin escobillas, con una Inserción de 1/4" hexagonal. Una herramienta pequeña y ligera, fácil de usar, que ofrece un par de apriete máximo de 175 Nm. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	175 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	107 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	99 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,2 - 1,6 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- Diseño compacto y ligero
- La punta del tornillo se sujeta firmemente mediante un rápido golpe lateral.
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381824125

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

266622-8		346317-0	
Tornillo cabeza plana M4x12		Gancho para cinturón	

Accesorios opcionales

821550-0		837670-0	
Maletín Makpac (2)		MakPac (2) interior	
B-42961		B-42977	
Llave de vaso para varilla roscada M6		Llave de vaso para varilla roscada M8	
B-42983		E-13552	
Llave de vaso para varilla roscada		Set de puntas torsion Impact Premier	
E-26179			
Punta de tornillo de torsión forma C y			

OTROS

Despiece 