

Atornillador de impacto LXT®

DTD156Z

18V • 1/4" • 155 Nm • 0 – 2.500 min⁻¹

Atornillador de impacto con motor BL sin escobillas para conducción rápida.

Atornillador de impacto ligero con una inserción hexagonal. 1/4" de inserción. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un par de apriete máximo de 155 Nm, adecuado para una conducción rápida. Una práctica luz LED para una mayor iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2500 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	155 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M14
Capacidad del tornillo	M4 - M8
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	92 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La punta del tornillo se sujeta firmemente mediante un rápido golpe lateral.
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- El diseño estrecho del mango garantiza un excelente manejo

Código EAN 0088381890878

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



Accesorios opcionales

B-52532

Vasos para varilla roscada 1/4", 10 x

B-52554

Vasos para varilla roscada 1/4", 10 x

B-52598

Vasos para varilla roscada 1/4", 13 x

B-52635

Vasos para varilla roscada 1/4", 17 x

B-52657

Vasos para varilla roscada 1/4", 17 x

B-52548

Vasos para varilla roscada 1/4", 10 x

B-52582

Vasos para varilla roscada 1/4", 13 x

B-52607

Vasos para varilla roscada 1/4", 13 x

B-52641

Vasos para varilla roscada 1/4", 17 x

E-03573

Juego de puntas torsion Impact



OTROS

Despiece

