

Atornillador de impacto LXT®

DTD172ZJ

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 – 3.600 min⁻¹

Atornillador de impacto compacto con motor BL sin escobillas para conducción rápida.

Llave de impacto compacta y ligera con una de 1/4" hexagonal. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un par de apriete máximo de 180 Nm, adecuado para una conducción rápida. Una práctica luz LED para una mayor iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	180 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3 800 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,2 - 1,5 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas para mayor versatilidad
- El motor BL utiliza la energía de forma eficiente para adaptar el par y las RPM a las demandas cambiantes de la aplicación.
- Estructura antiholgura de la broca; se utilizan dos rodamientos de bolas para sujetar firmemente el yunque y reducir la holgura de la broca.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381751681

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



821550-0

Maletín Makpac (2)



837670-0

MakPac (2) interior



OTROS

Despiece

