

Multiherramienta LXT®

DTM52

18V • 10.000 – 20.000 min⁻¹

Multiherramienta para cortar, pulir, eliminar lechada y otras aplicaciones.

Herramienta multifunción de 18V LXT® para una variedad de aplicaciones de corte y pulido en proyectos de construcción y renovación, compatible con STARLOCK MAX. Equipada con una pinza para accesorios sin herramientas y la velocidad de oscilación se puede ajustar entre 10.000 y 20.000 min⁻¹.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Orbits per Minute	10000 - 20000 min ⁻¹
Ángulo de oscilación	2 x 1,8 °
Tamaño de la almohadilla (triángulo)	93 x 93 x 93 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	69 - 76 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, Lijado	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,7 - 2,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	332 x 95 x 125 mm
Nivel de vibración, corte con hoja de sierra de inmersión	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, corte con hoja de sierra segmentada	≤ 2,5 m/s ²
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Nivel de vibración, raspado	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

BL1820B

Batería LXT® 2,0 Ah



BL1830B

Batería LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Batería LXT® 4,0 Ah



BL1850B

Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B

Batería LXT® 6,0 Ah



■ OTROS

Despiece

